

Contributi		
Contributo allacciamento	Descrizione intervento	Prezzo (iva esclusa) CHF
Contributo allacciamento standard	Entro gli 8 metri dalla mezzeria della strada ove esiste la tubazione fino al confine di proprietà ed un massimo di 1.5" DN	1446.-
Contributo di partecipazione	L'importo del contributo di partecipazione dipende dalla potenza installata e dal tipo di utilizzo della fornitura del gas.	CHF/kW
	a) Impianti industriali e artigianali che producono calore di processo, cucine di alberghi ristoranti e mense con un minimo di 15 kW allacciati	10.-
	b) Impianti di riscaldamento combinati alla produzione di acqua calda e cucine con potenza allacciata sotto i 15 kW.	24.-

Metri in eccedenza		
Metri in eccedenza oltre 8 ml	Metri all'interno della proprietà privata sino a raggiungere il punto di consegna	
	Descrizione intervento	Prezzo (iva esclusa) (CHF/ml)
Tipo intervento	Posa condotta gas (scavo a carico del privato)	40.-
	Ad ogni metro lineare aggiuntivo per scavo, posa condotta e riempimento (pavimentazione esclusa)	134.-
	Ad ogni pollice aggiuntivo per allacciamenti con diametri superiori ≥ 2" per allacciamenti privati (a partire da contatori G25)	516.-

Cassette/Armadietti				
Classe dei contatori	Dimensioni interne minime			Prezzo (iva esclusa) (CHF)
	Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	
G1,6 a G6 (all. privato)	minimo 60	minimo 60	minimo 25	150.-
G10 a G16 (all. industr. o condom.)	minimo 80	minimo 80	minimo 30	380.-
G25 (all. industriale o condomini)	minimo 100	minimo 100	minimo 40	530.-
G40 a G65 (all. industriale)	minimo 130	minimo 80	minimo 40	700.-

Contatori			
Classe dei contatori (clienti civili)	Rete bassa pressione (BP) fino a 100 mbar		
	Potenza (kW)	Portata volumetrica gas (m³/h)	Prezzo (iva esclusa) (CHF)
Contatore G4	0 - 45 kW	fino 4.5 m³/h	423.-
Contatore G6	45 - 70 kW	fino 7 m³/h	826.-
Contatore G10	70 - 120 kW	fino 12 m³/h	826.-
Contatore G16	120 - 180 kW	fino 18 m³/h	826.-
Contatore G25	180 - 280 kW	fino 28 m³/h	1'239.-
Contatore G40	280 - 460 kW	fino 46 m³/h	su richiesta
Contatore G65	460 - 700 kW	fino 70 m³/h	su richiesta
Correttore volumetrico	Pressione > 24 mbar (clienti industriali o artigianali)		su richiesta